

Mod. 333

	Attacco quadro Square drive Carré d'entraînement Antriebsvierkant	1/2"	
	Capacità bullone Bolt capacity Capacité boulon Bolzensgröße	19 mm	
	Velocità a vuoto Free speed Rotation à vide Drehzahl	7.500 giri/min	
	Campo di coppia Torque range Couple de travail conseillée Arbeitsdrehmoment	130-610 Nm	
	Coppia massima - avvitamento/svitamento Max torque – tighten/loosen Couple max. – vissage/dévissage Max Drehmoment	1.220 Nm	
	Pressione aria raccomandata Air pressure Pression d'utilisation Luftdruck	6,2 bar	
	Attacco aria Air connection Raccord Luftanschluß	1/4" BSPT	
	Diametro interno tubo aria Air hose internal diameter Diamètre intérieur du tuyau de l'air Innendurchmesser Luftschlauch	10 mm	
	Consumo aria medio Average air consumption Consommation d'air moyenne Luftverbrauch	2 l/sec	
	Peso Weight Poids Gewicht	2,1 kg	
	Lunghezza Length Longueur Größe	196 mm	
	Pressione sonora Sound pressure Pression acoustique Schalldruckpegel	84,3 ± 3 dB(A)	
	Potenza sonora Sound power Puissance acoustique Schalleistung	95,3 ± 3 dB(A)	
	Vibrazioni Vibration level Niveau de vibration Beschleunigung	6,1 m/sec ²	